

HENKOVAC AUTOMATISCHE VERPAKKINGSLIJN: VOOR DOORLOPENDE PRODUCTIE

- > Nadat de machine handmatig gevuld is, sluit het deksel automatisch en wordt de vacuümcyclus gestart.
- > Wanneer de vacuümcyclus is voltooid, beweegt het deksel automatisch naar de andere zijde van de werktafel terwijl de vacuümverpakte producten automatisch op de transportband worden geworpen en naar de dompelaar worden getransporteerd, die automatisch de korte dompelcyclus start.
- > Na onderdompeling, wordt het product op de uitlektafel geworpen.
- > Voor gewone vacuümzakken is de dompelaar niet nodig.



Standaard

- > Robuuste RVS constructie
- > IP 65 besturing
- > Automatische pneumatische beweging van het deksel
- > Manuele, semi automatische of automatische beweging van het deksel
- > Digitale sensor besturing met 10 programma's
- > Externe pomp aansluiting
- > Speciaal reinigingspositie
- > Transportband automatisch aangestuurd door vacuümmachine en dompelaar
- > De dompelaar is voorzien van een automatische niveau en temperatuurcontrole
- > Het dompelrek kan verwijderd worden om de dompelaar te reinigen

Automatische verpakkinglijn

- 1 Automatische dubbelkamer vacuümmachine
- 2 Transportband
- 3 Dompelaar
- 4 Uitlektafel

Optioneel

- > CCC of 2S
- > Begassing
- > Extra 300 m³ externe vacuümpomp

SPECIFICATIES A5000

	SEALLENTE	KAMERHOOGTE	NETTO KAMERLENGTE (LxBxH)	BUITEN AFMETINGEN (LxBxH)	GEWICHT	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	LUCHTDRIK
AUTOMATISCHE DUBBELKAMER VACUÛM MACHINE								
A5000 L	2 x 810	910	810 x 680 x 200	2020 x 923 x 1230	525 kg	400-3-50 Hz	5,5 kW	6 bar-100 Ltr p/m
A5000 LL	4 x 810	910	810 x 680 x 200	2020 x 923 x 1230	525 kg	400-3-50 Hz	5,5 kW	6 bar-100 Ltr p/m
TRANSPORTBAND								
	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	AFMETING (LxBxH)	GEWICHT	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	
CS-HV	2900	630	910	2900 x 630 x 910	160 kg	220-1-50 Hz	800 W	
DOMPELAAR								
	WATER INHOUD	DOMPELREK	DOMPELDIEPTE	AFMETING (LxBxH)	GEWICHT	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	
ADT-HV 60/80	175 Ltr	800 x 560	250	954 x 920 x 1698	255 kg	400-3-50 Hz	18 Kw option 30 Kw	
UITLEKTAFEL								
	AFMETING (LxBxH)							
UITLEKTAFEL	1265 x 630 x 850							

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

OPTIE A5000

	DIGITALE TIJDBESTURING	SENSORBESTURING	SEAL	SEAL CONFIGURATIE	BEGASSING	POMP CAPACITEIT M ³	CYCLUS TIJD
A5000 L	10 programma's	sensor/H ₂ O	dubbel/CC/CCC/2S**	L&L	gas	1 of 2 x 300 m ³	30 sec
A5000 LL	10 programma's	sensor/H ₂ O	dubbel/CC/CCC/2S	2x L&L	gas	1 of 2 x 300 m ³	30 sec

** CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides

SEAL CONFIGURATIE A5000

